



CRNA GORA
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKU DJELATNOST

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 58, 66, 179 stav 2 tačka 7 i 181 tačka 3 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", broj 100/24) i Plana namjene radio-frekvencijskog spektra ("Službeni list CG", broj 56/25), na sjednici Savjeta Agencije od __. __. 2026. godine, donijela je

PLAN RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA
NAMIJENJENIH AMATERSKOJ I
AMATERSKOJ SATELITSKOJ SLUŽBI

1. OPŠTE ODREDBE

Plan raspodjele radio-frekvencija namijenjenih amaterskoj i amaterskoj satelitskoj službi usaglašen je sa Planom namjene radio-frekvencijskog spektra u Crnoj Gori i relevantnim dokumentima Komiteta za elektronske komunikacije (ECC), Konferencije evropskih administracija za poštu i telekomunikacije (CEPT) i Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU).

Uslovi korišćenja predmetnih radio-frekvencijskih opsega od strane amaterske i amaterske satelitske službe temelje se na Pravilniku o radio-komunikacijama Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU Radio Regulations 2024).

2. TERMINI I ZNAČENJA

Amaterska služba – radiokomunikaciona služba u svrhu ličnog usavršavanja, međusobnih komunikacija i tehničkih ispitivanja koje obavljaju radioamateri, tj. propisno ovlašćene osobe koje se zanimaju za radio-tehniku isključivo iz ličnih razloga i bez materijalne koristi.

Amaterska satelitska služba – radiokomunikaciona služba koja koristi svemirske stanice na Zemljinim satelitima za iste svrhe kao što su svrhe amaterske službe.

Vršna snaga obvojnice (PEP - Peak Envelope Power) – srednja snaga kojom predajnik u uslovima normalnog rada napaja antenski vod u toku jedne radio-frekvencijske periode pri maksimalnoj amplitudi obvojnice modulisanog signala.

Izračena snaga (ERP) (u posmatranom smjeru) – Proizvod snage koja se dovodi anteni i dobitka antene u posmatranom smjeru u odnosu na polutaladni dipol.

Ekvivalentna izotropna izračena snaga (EIRP) – Proizvod snage koja se dovodi anteni i dobitka antene u posmatranom smjeru u odnosu na izotropnu antenu (apsolutnog ili izotropnog dobitka).

Amaterski repetitori i digipiteri – daljinski upravljane radio stanice koje u prvom redu služe za bolje premošćavanje udaljenosti između pokretnih i nepokretnih radio-amaterskih stanica, ili između pokretnih radio-amaterskih stanica.

Uskopojasni režim rada – sve emisije čija širina zauzetog opsega nije veća od 500 Hz.

Digitalni režim rada (DIGIMODE) – komunikacije digitalnim vrstama emisija.

EME (Earth – Moon – Earth) – radio-komunikaciona tehnika bazirana na propagaciji radio talasa sa predajnika na Zemlji usmjerena preko refleksije od Mjeseca nazad do prijemnika na Zemlji.

NBFM (Narrow Band Frequency Modulation) – Uskopojasna frekvencijska modulacija.

IARU (International Amateur Radio Union) – Međunarodna radioamaterska unija.

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) – Konferencije evropskih administracija za poštu i telekomunikacije.

IBP (International Beacon Project) – globalna mreža od 18 visokofrekvencijskih (HF) radio-farova, koje prvenstveno koriste radio-amateri za procjenu širenja jonosfere u realnom vremenu, na pet amaterskih radio-opsega i sa radio-frekvencijama: 14,100 MHz (20 m), 18,110 MHz (17 m), 21,150 MHz (15 m), 24,930 MHz (12 m) i 28,200 MHz (10 m).

3. RADIO-FREKVENCIJSKI OPSEZI NAMIJENJENI AMATERSKOJ I AMATERSKOJ SATELITSKOJ SLUŽBI

Amaterske radio stanice mogu, zavisno od klase radio-amatera, koristiti samo radio-frekvencijske opsege u skladu sa Planom namjene radio-frekvencijskog spektra i sa maksimalnim snagama predajnika datim u Tabeli 1.

Amaterske stanice namjenjene amaterskoj i amaterskoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi ne smiju stvarati štetne smetnje radio stanicama primarnih službi i ne mogu zahtijevati zaštitu od štetnih smetnji radio stanica u primarnoj službi, koje rade u istom radio-frekvencijskom opsegu.

Tabela 1 - Radio-frekvencijski opsezi za amatersku i amatersku satelitsku službu sa dozvoljenim snagama

Talasna dužina	Radio – frekvencijski opseg	Snaga predajnika PEP(W)/klasa radioamatera			Primarna (P)/ sekundarna (S) služba	Napomena	IARU preporuka/ amaterska satelitska upotreba
		A	N	E			
LF (30 - 300 kHz)							
2200 m	135,7 – 137,8 kHz	1	/	/	S	1	
MF (300kHz - 30 MHz)							
630 m	472-479 kHz	1	/	/	S	1	
160 m	1810-1850 kHz	1000	/	/	P		
160 m	1850-2000 kHz	1000	/	/	S		
HF (3 MHz - 30 MHz)							
80 m	3500-3800 kHz	1500	100	10	P		
60 m	5351,5-5366,5 kHz	15	/	/	S		
40 m	7000-7200 kHz	1500	100	10	P		amaterska satelitska
30 m	10100-10150 kHz	250	25	/	S		
20 m	14000-14350 kHz	1500	100	10	P		IBP amaterska satelitska

Talasna dužina	Radio – frekvenzijski opseg	Snaga predajnika PEP(W)/klasa radioamatera			Primarna (P)/sekundarna (S) služba	Napomena	IARU preporuka/ amaterska satelitska upotreba
		A	N	E			
17 m	18068-18168 kHz	1500	25	/	P		IBP amaterska satelitska
15 m	21000-21450 kHz	1500	100	10	P		IBP amaterska satelitska
12 m	24890-24990 kHz	1500	25	/	P		IBP amaterska satelitska
10 m	28000-29700 kHz	1500	100	10	P		IBP amaterska satelitska
VHF (30 - 300 MHz)							
6 m	50-52 MHz	100	/	/	S	ERP do 35 W u urbanim a do 100 W van urbanih sredina 2, 3	repetitori
4 m	69,9-70,5 MHz	10	/	/	S		
2 m	144-146,000 MHz	1500	75	10	P	4, 5	repetitori amaterska satelitska
UHF (300 MHz - 3 GHz)							
70 cm	430-440 MHz	1500	50	10	P	6, 7, 8	repetitori amaterska satelitska (435-438 MHz)
23 cm	1240-1300 MHz	300	/	/	S	9, 10	repetitori amaterska satelitska (Zemlja - svemir) (1260 -1270 MHz)
13 cm	2300-2450 MHz	100	/	/	S		amaterska satelitska (svemir - Zemlja) (2400-2450 MHz)
SHF							
6 cm	5650-5850 MHz	150	/	/	S		amaterska satelitska (Zemlja - svemir) (5650-5725 MHz i 5830-5850 MHz)
3 cm	10-10,5 GHz	100	/	/	S		amaterska satelitska (10,45-10,5 GHz)
12 mm	24-24,05 GHz	10	/	/	P		amaterska satelitska
	24,05-24,25 GHz				S		
EHF							
6 mm	47-47,2 GHz	10	/		P		amaterska satelitska
4 mm	75,5-77,5 GHz	10	/	/	S		amaterska satelitska
	77,5-78 GHz				P		
	78-81,5 GHz				S		
2,5 mm	122,25-123 GHz	10	/	/	S		amaterska satelitska
2 mm	134-136 GHz	10	/	/	P		amaterska satelitska
	136-141 GHz				S		
1 mm	241-248 GHz	10	/	/	S		amaterska satelitska
	248-250 GHz				P		

Napomene:

Napomena 1. U radio-frekvencijskim opsezim 135,7-137,8 kHz i 472-479 kHz najveća ekvivalentna izotropna snaga predajnika (EIRP – Equivalent Isotropically Radiated Power) iznosi 1 W.

Napomena 2. Ulazne radio-frekvencije repetitora u opsegu 51,2100-51,3900 MHz imaju širinu 12,5 kHz i koriste se (IARU Region 1) kao ulazni kanali za repetitore upareni sa odgovarajućim izlaznim kanalima repetitora u opsegu 51,8100-51,9900 MHz (pomak 0,6 MHz).

Napomena 3. Za opseg 50 – 52 MHz moguće je za veze koje se uspostavljaju odbijanjem od Mjeseca (EME) koristiti radio stanice snage do 1000W uz upotrebu usmjerenih antena na način da se ne stvaraju dodatne smetnje za ostale radio-komunikacione službe.

Napomena 4. Kanali uskopojasnih NBFM repetitora (RV48 do RV63) u opsegu 145,000-145,875 MHz imaju širinu 12,5 kHz (Narrow FM) sa devijacijom koja je obično ograničena na +/- 2,5 kHz i upareni sa odgovarajućim izlaznim kanalima repetitora u opsegu 145,6000-145,7875 MHz (pomak 0,6 MHz) Tabela 4.

Napomena 5. Simpleksne radio-frekvencije u opsegu 145,200-145,5875 MHz (kanali V16-V47) predviđene su za direktnu komunikaciju između dvije stanice koje imaju širinu kanala 12,5 kHz. Nosače radio-frekvencije su $f_n = 145,200 \text{ MHz} + (n-1) 12,5 \text{ kHz}$ ($n = 1, 2, \dots$) pri čemu se 145,500 MHz koristi kao opšti pozivni kanal (IARU Region 1) Tabela 5.

Napomena 6. Ulazne radio-frekvencije repetitora u opsegu 438,200-438,525 MHz imaju širinu kanala 12,5 kHz i koriste se (IARU Region 1) kao ulazni kanali za repetitore upareni sa odgovarajućim izlaznim kanalima repetitora u opsegu 430,600-430,925 MHz (pomak 7,6 MHz). Ovi kanali su rezervisani za digitalne repetitorske stanice (DV-Digital Voice) Tabela 6.

Napomena 7. Ulazne radio-frekvencije repetitora u opsegu 438,650 – 439,425 MHz imaju širinu kanala 12,5 kHz i koriste se (IARU Region 1) kao ulazni kanali za repetitore upareni sa odgovarajućim izlaznim kanalima repetitora u opsegu 431,050 - 431,825 MHz (pomak 7,6 MHz) Tabela 7.

Napomena 8. Simpleksne radio-frekvencije repetitora u opsegu 433,400-433,575 MHz imaju širinu kanala 25 kHz sa standardnom FM modulacijom i 8 kanala (U272 – U286). Ovi kanali se prema IARU Region 1 planu koriste za FM i digitalnu glasovnu komunikaciju (DV) Tabela 8.

Napomena 9. Ulazne radio-frekvencije repetitora u opsegu 1291,000 - 1291,475 MHz uparene su sa izlaznim radio-frekvencijama u opsegu 1297,000 - 1297,475 MHz sa rastojanjem kanala od 25 kHz i najvećom širinom kanala od 20 kHz. Kanali su najčešće rezervisani za digitalne komunikacije i prenos podataka (npr. high-speed data ili paketski radio) Tabela 9.

Radio-amateri usklađuju način korišćenja radio-frekvencijskih podopsega u okviru radio-frekvencijskih opsega dodjeljenih na korišćenje amaterskoj i amaterskoj satelitskoj službi u odnosu na Plan namjene radio-frekvencijskog spektra, a na osnovu preporuka IARU.

Vrste i širina emisija radio-amaterskih stanica se koriste u skladu sa preporukama IARU.

4. POSEBNE NAMJENE

4.1. Ograničenje maksimalne širine kanala

Maksimalna širina kanala od 7 MHz odnosi se na amplitudno modulisani ili digitalni televizijski prenos, a širine od 18 MHz i 20 MHz odnose se na frekvencijski ili kvadraturno modulisani televizijski prenos.

4.2. Radioamaterski repetitori

Amaterske repetitorske radio-stanice mogu da rade samo na određenim radio-frekvencijama unutar podopsega i sa razmacima kanala datim u Tabeli 2.

Tabela 2 - Radio-frekvencijski opsezi namjenjeni za rad amaterskih repetitorskih radio-stanica.

	Prijemna frekvencija	Predajna frekvencija	Širina/pomjeraj
Analogne amaterske repetitorske radio stanice			
50-52 MHz	51,2100-51,3900 MHz	51,8100-51,9900 MHz	12,5 kHz 0,6 MHz pomjeraj Tabela 3
144-146 MHz	144,975-145,194 MHz	145,575–145,7935 MHz	12,5 kHz 0,6 MHz pomjeraj Tabela 4
	145,200-145,7875 MHz	/	simpleks, 12,5 MHz Tabela 5
430-440 MHz	431,050-431,9875 MHz	438,650–439,5875 MHz	12.5 kHz, 7.6 MHz pomjeraj Tabela 7
	433,400 – 433,575 MHz	/	simpleks 25 kHz Tabela 8
1240-1300 MHz	1290,994-1291,481 MHz	1296,994-1297,481 MHz	25 kHz 6 MHz pomjeraj Tabela 11
Digitalne amaterske repetitorske radio stanice			
430-440 MHz	430,600–430,925 MHz	438,200–438,525 MHz	12,5 MHz 7.6 MHz pomjeraj Tabela 6

Devijacija radio-frekvencije predajnika amaterske repetitorske stanice za FM predajnik repetitorske stanice koja radi u opsezima 144-146 MHz i 430-440 MHz ne smije biti veća od ± 3 kHz, a za predajnik koji radi u opsegu 1240-1300 MHz ne smije biti veća od ± 5 kHz.

Efektivna izračena snaga za amatersku repetitorsku stanicu ne smije biti veća od 15 W za repetitorsku stanicu za primarno pokrivanje i ne veća od 1 W za lokalno pokrivanje.

Kanalni aranžmani za pojedine opsege dati su u tabelama 3-10.

Tabela 3 - VHF repetitori (6 m opseg) – dupleks

Kanal	Ulaz (TX) (MHz)	Izlaz (RX) (MHz)	Pomjeraj (MHz)
RF81	51,2100	51,8100	
RF83	51,2300	51,8300	
RF85	51,2500	51,8500	-0,6
RF87	51,2700	51,8700	-0,6
RF89	51,2900	51,8900	-0,6

RF91	51,3100	51,3100	-0,6
RF93	51,3300	51,9300	-0,6
RF95	51,3500	51,9500	-0,6
RF97	51,3700	51,9700	-0,6
RF99	51,3900	51,9900	-0,6

Tabela 4 - VHF repetitori (2m opseg) – dupleks

Kanal	Ulaz (TX) (MHz)	Izlaz (RX) (MHz)	Pomjeraj (MHz)
RV46	144,9750	145,5750	
RV47	144,9875	145,5875	
RV48 (R0)	145,0000	145,6000	-0,6
RV49	145,0125	145,6125	-0,6
RV50(R1)	145,0250	145,6250	-0,6
RV51	145,0375	145,6375	-0,6
RV52(R2)	145,0500	145,6500	-0,6
RV53	145,0625	145,6625	-0,6
RV54(R3)	145,0750	145,6750	-0,6
RV55	145,0875	145,6875	-0,6
RV56(R4)	145,1000	145,7000	-0,6
RV57	145,1125	145,7125	-0,6
RV58(R5)	145,1250	145,7250	-0,6
RV59	145,1375	145,7375	-0,6
RV60(R6)	145,1500	145,7500	-0,6
RV61	145,1625	145,7625	-0,6
RV62(R7)	145,1750	145,7750	-0,6
RV63	145,1875	145,7875	-0,6

Tabela 5 - UFH repetitori (2m opseg) – simpleks

Oznaka kanala	Frekvencija (MHz)	Napomena
V16 (S08)	145,200	
V17	145,2125	
V18 (S09)	145,225	
V19	145,2375	FM Internet Gateway
V20 (S10)	145,250	
V21	145,2625	
V22 (S11)	145,275	
V23	145,2875	FM Internet Gateway
V24 (S12)	145,300	
V25	145,3125	
V26 (S13)	145,325	
V27	145,3375	FM Internet Gateway
V28 (S14)	145,350	
V29	145,3625	
V30 (S15)	145,375	DV pozivni kanal
V31	145,3875	
V32 (S16)	145,400	
V33	145,4125	
V34 (S17)	145,425	

V35	145,4375	
V36 (S18)	145,450	
V37	145,4625	
V38 (S19)	145,475	
V39	145,4875	
V40 (S20)	145,500	FM Pozivni kanal
V41	145,5125	
V42 (S21)	145,525	
V43	145,5375	
V44 (S22)	145,550	
V45	145,5625	
V46	145,575	
V47	145,5875	

Tabela 6 - UFH repetitori (70cm opseg) II – dupleks

Kanal	Ulazna frekvencija (MHz)	Izlazna frekvencija (MHz)	Pomjeraj (MHz)
RU 656	438,2000	430,6000	-7,6
RU 657	438,2125	430,6125	-7,6
RU 658	438,2250	430,6250	-7,6
RU 659	438,2375	430,6375	-7,6
RU 660	438,2500	430,6500	-7,6
RU 661	438,2625	430,6625	-7,6
RU 662	438,2750	430,6750	-7,6
RU 663	438,2875	430,6875	-7,6
RU 664	438,3000	430,7000	-7,6
RU 665	438,3125	430,7125	-7,6
RU 666	438,3250	430,7250	-7,6
RU 667	438,3375	430,7375	-7,6
RU 668	438,3500	430,7500	-7,6
RU 669	438,3625	430,7625	-7,6
RU 670	438,3750	430,7750	-7,6
RU 671	438,3875	430,7875	-7,6
RU 672	438,4000	430,8000	-7,6
RU 673	438,4125	430,8125	-7,6
RU 674	438,4250	430,8250	-7,6
RU 675	438,4375	430,8375	-7,6
RU 676	438,4500	430,8500	-7,6
RU 677	438,4625	430,8625	-7,6
RU 678	438,4750	430,8750	-7,6
RU 679	438,4875	430,8875	-7,6
RU 680	438,5000	430,9000	-7,6
RU 681	438,5125	430,9125	-7,6
RU 682	438,5250	430,9250	-7,6
RU 683	438,5375	430,9375	-7,6

RU 684	438,5500	430,9500	-7,6
RU 685	438,5625	430,9625	-7,6
RU 686	438,5750	430,9750	-7,6
RU 687	438,5875	430,9875	-7,6
RU 688	438,6000	431,0000	-7,6
RU 689	438,6125	431,0125	-7,6
RU 690	438,6250	431,0250	-7,6
RU 691	438,6375	431,0375	-7,6

Tabela 7 - UFH repetitori (70cm opseg) III – dupleks

Kanal	Ulazna frekvencija (MHz)	Izlazna frekvencija (MHz)	Pomjeraj (MHz)
RU 692	438,6500	431,0500	-7,6
RU 693	438,6625	431,0625	-7,6
RU 694	438,6750	431,0750	-7,6
RU 695	438,6875	431,0875	-7,6
RU 696	438,7000	431,1000	-7,6
RU 697	438,7125	431,1125	-7,6
RU 698	438,7250	431,1250	-7,6
RU 699	438,7375	431,1375	-7,6
RU 700	438,7500	431,1500	-7,6
RU 701	438,7625	431,1625	-7,6
RU 702	438,7750	431,1750	-7,6
RU 703	438,7875	431,1875	-7,6
RU 704	438,8000	431,2000	-7,6
RU 705	438,8125	431,2125	-7,6
RU 706	438,8250	431,2250	-7,6
RU 707	438,8375	431,2375	-7,6
RU 708	438,8500	431,2500	-7,6
RU 709	438,8625	431,2625	-7,6
RU 710	438,8750	431,2750	-7,6
RU 711	438,8875	431,2875	-7,6
RU 712	438,9000	431,3000	-7,6
RU 713	438,9125	431,3125	-7,6
RU 714	438,9250	431,3250	-7,6
RU 715	438,9375	431,3375	-7,6
RU 716	438,9500	431,3500	-7,6
RU 717	438,9625	431,3625	-7,6
RU 718	438,9750	431,3750	-7,6
RU 719	438,9875	431,3875	-7,6
RU 720	439,0000	431,4000	-7,6
RU 721	439,0125	431,4125	-7,6
RU 722	439,0250	431,4250	-7,6

RU 723	439,0375	431,4375	-7,6
RU 724	439,0500	431,4500	-7,6
RU 725	439,0625	431,4625	-7,6
RU 726	439,0750	431,4750	-7,6
RU 727	439,0875	431,4875	-7,6
RU 728	439,1000	431,5000	-7,6
RU 729	439,1125	431,5125	-7,6
RU 730	439,1250	431,5250	-7,6
RU 731	439,1375	431,5375	-7,6
RU 732	439,1500	431,5500	-7,6
RU 733	439,1625	431,5625	-7,6
RU 734	439,1750	431,5750	-7,6
RU 735	439,1875	431,5875	-7,6
RU 736	439,2000	431,6000	-7,6
RU 737	439,2125	431,6125	-7,6
RU 738	439,2250	431,6250	-7,6
RU 739	439,2375	431,6375	-7,6
RU 740	439,2500	431,6500	-7,6
RU 741	439,2625	431,6625	-7,6
RU 742	439,2750	431,6750	-7,6
RU 743	439,2875	431,6875	-7,6
RU 744	439,3000	431,7000	-7,6
RU 745	439,3125	431,7125	-7,6
RU 746	439,3250	431,7250	-7,6
RU 747	439,3375	431,7375	-7,6
RU 748	439,3500	431,7500	-7,6
RU 749	439,3625	431,7625	-7,6
RU 750	439,3750	431,7750	-7,6
RU 751	439,3875	431,7875	-7,6
RU 752	439,4000	431,8000	-7,6
RU 753	439,4125	431,8125	-7,6
RU 754	439,4250	431,8250	-7,6
RU 755	439,4375	431,8375	-7,6
RU 756	439,4500	431,8500	-7,6
RU 757	439,4625	431,8625	-7,6
RU 758	439,4750	431,8750	-7,6
RU 759	439,4875	431,8875	-7,6
RU 760	439,5000	431,9000	-7,6
RU 761	439,5125	431,9125	-7,6
RU 762	439,5250	431,9250	-7,6
RU 763	439,5375	431,9375	-7,6
RU 764	439,5500	431,9500	-7,6
RU 765	439,5625	431,9625	-7,6
RU 766	439,5750	431,9750	-7,6

Tabela 8 - UHF repetitor (70cm opseg) - simpleks

Kanal	Frekvencija (MHz)	Primarna namjena
U272 (SU16)	433,400	
U273	433,41250	
U274 (SU17)	433,425	
U275	433,43750	
U276 (SU18)	433,450	DV pozivni kanal
U277	433,46250	
U278 (SU19)	433,475	FM Simpleks
U279	433,48750	
U280 (SU20)	433,500	FM Pozivni kanal (mobilni/opšti)
U281	433,51250	
U282 (SU21)	433,525	
U283	433,53750	
U284 (SU22)	433,550	
U285	433,56250	
U286 (SU23)	433,575	
U287	433,58750	

Tabela 9 - UHF repetitor (23 cm opseg) - dupleks

Oznaka kanala	Izlazna frekvencija (MHz)	Ulazna frekvencija (MHz)	Pomjeraj (MHz)
RM0	1297,000	1291,000	-6
RM1	1297,025	1291,025	-6
RM2	1297,050	1291,050	-6
RM3	1297,075	1291,075	-6
RM4	1297,100	1291,100	-6
RM5	1297,125	1291,125	-6
RM6	1297,150	1291,150	-6
RM7	1297,175	1291,175	-6
RM8	1297,200	1291,200	-6
RM9	1297,225	1291,225	-6
RM10	1297,250	1291,250	-6
RM11	1297,275	1291,275	-6
RM12	1297,300	1291,300	-6
RM13	1297,325	1291,325	-6
RM14	1297,350	1291,350	-6
RM15	1297,375	1291,375	-6
RM16	1297,400	1291,400	-6
RM17	1297,425	1291,425	-6
RM18	1297,450	1291,450	-6
RM19	1297,475	1291,475	-6

4.3. Amaterski radiofarovi

Amaterski radiofarovi mogu raditi u opsezima datim u Tabeli 11.

Tabela 10 - Radio-frekvencijski opsezi namjenjeni za rad amaterskih radiofarova.

14099-14101 kHz
18109-18111 kHz
21149-21151 kHz
24929-24931 kHz
28190-28225 kHz
50,400-50,500 MHz
70,000-70,050 MHz
144,400-144,490 MHz
432,400-432,490 MHz
1296,750-1296,994 MHz

Efektivna izračena snaga ne smije biti veća od :

- 50W za međunarodni amaterski radiofar,
- 10 W za državni amaterski radiofar,
- 1 W za lokalni amaterski radiofar.

4.4. Amaterska radiogoniometrija

Amaterske stanice mogu raditi radiogoniometrisanje u skladu sa međunarodno usklađenim pravilima za takimičenje u radio-amaterskoj radiogoniometriji u amaterskim radio-frekvencijskim opsezima na 3,5 MHz i 144 MHz.

Efektivna izračena snaga predajnika ne smije biti veća od:

- 5W za radio-amaterske stanice u opsegu iznad 30 MHz,
- 10W za radio-amaterske stanice u opsegu do 30 MHz.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ovog plana raspodjele prestaje da važi Plan raspodjele radio-frekvencija namjenjenih radioamaterskoj službi ("Službeni list CG", broj 25/12).

Ovaj plan raspodjele stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 0505-____/____

Podgorica, __. __. 2026. godine

**Agencija za elektronske komunikacije
i poštansku djelatnost**

**Predsjednik Savjeta
Dr Milan B. Radulović, dipl.inž.el.**